

PS5105CKIT45

Tronçonneuse Pro 2 temps 50 cm³ 45 cm

Pour les travaux forestiers, très complète avec son kit d'entretien et d'accessoires

Code EAN : 4002829801383

DOLMAR

DOLMAR est une marque **Makita**

Easy
Start

CATALYTIC
CONVERTER

MPI
MEMORY POWER IGNITION



AVANTAGES PRODUIT

- Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement
- Coffret en métal, seconde chaîne et accessoires
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Carter en fonte de magnésium ultra robuste, montage professionnel
- Circulation d'air optimisée pour un refroidissement plus efficace
- Accès facile au filtre à air
- Conception ergonomique, prise en main parfaite
- Évacuation des copeaux optimisée et changement de chaîne facilité
- Système anti-vibrations, les masses vibrantes sont isolées des autres pièces par des amortisseurs
- Alimentation d'huile de chaîne réglable avec «stop alimentation» lorsque la chaîne est à l'arrêt
- Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météorologiques
- Machine idéale pour les professionnels des espaces verts

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Chaîne d'intervention (957696064, 957696056)
Chaîne pour tronçonneuse (523093764, 523093756, 523093772)
Guides à étoile pour tronçonneuses (411907650, 411909650, 411910650)
Fourreau de protection (952010140, 952010130, 952020150, 952020140)
Limiteur de profondeur (957250100)
Bougies (958603621)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Puissance	2,8/3,8 kW/ch
Type de moteur	2 temps
Cylindrée	50 cm ³
Capacité du réservoir d'huile	270 ml

Puissance

Puissance débitée maximale	2,8 kW
Puissance débitée maximale	3,8 ch
Régime à puissance maximale	10000 tr/min
Couple net maximal	3,1 Nm
Régime à couple maximal	7000 tr/min
Rapport poids / puissance	1,92 kg/kW

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
Vitesse de chaîne	22,2 m/s

Régime

Vitesse à vide max.	13500 tr/min
---------------------	--------------

Autonomie

Réservoir d'essence	0,47 l
---------------------	--------

Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Type de chaîne	099/73LP
Pas de chaîne	3/8 "
Nombre de maillons entraîneurs	64
Gauge	1,5 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,2 / 3,7 m/s ²
Vibration 3ax poignée avant (a _h)	5,2 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a _h)	3,7 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	102,4 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	111,3 dB (A)

Général

Poids net EPTA	5,4 kg
----------------	--------

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 988002256 Bidon d'huile de chaîne 1 L
- 2 X 528099064 Chaîne de tronçonneuse Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 988959200 Coffret tronçonneuse en métal 470 x 275 x 225 mm
- 1 X 980008106 Dosette d'huile 100 ml pour mélange 2T
- 1 X 181173190 Filtre à air complet feutre
- 1 X 181173090 Filtre à air complet nylon
- 1 X 952020150 Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm
- 1 X 411909650 Guide Etoile 45 cm, 3/8", .058", 64 maillons
- 1 X 953003040 Lime ronde 5,5 mm
- 1 X 953004010 Manche de lime
- 1 X 957004011 Pochette à outils
- 1 X 944340001 Tournevis