



NT 35/1 Tact

L'aspirateur eau et poussières NT 35/1 Tact est puissant et robuste. Grâce à son système de décolmatage automatique cet aspirateur professionnel permet l'aspiration de quantités importantes.

1 Système Tact (décolmatage automatique du filtre)

- Le filtre se nettoie automatiquement via de puissants jets d'air pour une grande puissance d'aspiration. Autres avantages : faibles coûts de maintenance, longue durée de vie du filtre.

2 Rangement pour accessoires intégré

- La grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.



NT 35/1 Tact

■ Support accessoires / flexible d'aspiration

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.184-850.0	
Code EAN	4039784722675	
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	35
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		35
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Matériau du récipient	Synthétique	
Nombre de turbines	1	
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	220-240
Poids	kg	11,5
Dimensions (l x L x h)	mm	520 x 380 x 580

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5	Turbines d'aspiration sans entretien	pièce(s)	1
Sac filtrant		Non tissé			
Suceur eau et poussières	mm	300			
Suceur pour fentes		■			
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■			
Système de filtration Eco		■			
Filtre plissé plat		Papier			
Coude		■			
Classe de protection		II			
Roulette avec frein		■			
Décolmatage du filtre		Système de décolmatage Tact Filter Clean			

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR NT 35/1 TACT

1.184-850.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat (papier)									
Filtre plat seulement pour remplacement	1	6.904-367.0	1 pièce(s)					Le filtre plissé plat papier (classe de poussières M) convient aux modèles NT 361 Eco, NT 611 Eco K/ Eco KF, NT 35/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 45/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 55/1 Tact/Tact Te/Tact M.	■
Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)									
Kit filtre de toison 35L	2	6.907-479.0	5 pièce(s)						■
Sacs filtrants non tissés Adv (x5)	3	6.904-351.0	5 pièce(s)					Sac filtrant en non tissé, 3 couches, classe de poussières M, résistant aux déchirures. Pour des applications à poussières ultra-fines.	□
Filtre plissé plat (PES)									
Filtre plissé plat (PES)	4	6.904-360.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat (PES) en polyester non tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M. Idéal pour l'humidité et les matériaux abrasifs. Standard pour NT 35/1 Tact BS et NT 55/1 Tact BS.	□
Filtre plissé plat (PTFE)									
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	5	6.907-455.0	1 pièce(s)						□
Filtre gros déchets									
Filtre gros déchets	6	6.904-287.0	1 pièce(s)					Le filtre à grosses particules (métal, perforé) ne convient pas à l'aspiration de poussières. En standard sur NT 611 Eco/Eco KF.	□
Filtre à membrane / Filtre tissu									
Filtre à membrane	7	6.904-212.0	1 pièce(s)					En non tissé aiguilleté polyester est lavable à 40 °C. Il convient à l'ensemble des versions NT 361 Eco, NT 35/1 Tact à NT 55/1 Tact.	□
Filtre HEPA, classe poussières H									
Filtre plissé plat HEPA	8	6.904-242.0	1 pièce(s)					Le filtre grandes surfaces HEPA (classe de poussières H - H 14) avec couches en fibre de verre améliore la filtration lors de l'aspiration de poussières nocives et cancérigènes.	□
Filtre papier (2 couches)									
Sacs filtrants en papier (x5)	9	6.904-259.0	5 pièce(s)					5 filtres papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M, avec couche extérieure renforcée pour poussières de ciment etc.,	□
Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière									
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	10	6.596-886.0	10 pièce(s)					Sac d'évacuation PE	□
Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	11	6.904-171.0	5 pièce(s)					Sac filtrant spécial pour les liquides, certifié classe de poussières L et résistant aux déchirures. Pour le nettoyage général : poussières et eau.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 35/1 TACT

1.184-850.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Coudes synthétique									
Coude plastique DN 35	1	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	■
	2	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude plastique DN 40	3	5.032-427.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
	4	5.031-904.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Plastique avec système à clips C-40.	□
Suceurs fentes									
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	5	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	■
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	6	6.900-922.0	1 pièce(s)	DN 35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 290MM DN40	7	6.903-033.0	1 pièce(s)	DN 40	290 mm			40 mm 290 mm. Plastique.	□
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	8	6.905-817.0	1 pièce(s)	DN 40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
SUCEUR pour FENTE DN 3	9	6.906-240.0	1 pièce(s)	DN 35	250 mm			35 mm 250 mm Plastique.	□
Tubes d'aspiration, acier inoxydable									
Tube d'aspiration, DN 35	10	6.902-154.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	■
Tube d'aspiration, DN 40	11	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
	12	6.906-531.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m				□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration C DN35	13	4.440-626.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Avec coudes, C DN 35.	■
Flexible d'aspiration	14	4.440-653.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Avec coudes, électroconducteurs, C DN 30,2,5 m.	□
Set de micro-pulvérisateurs									
Jeu de buses DN35	15	2.860-116.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□
Coudes acier inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	16	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	17	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	□
Coudes métal									
Coude métallisé, DN 35	18	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude métallisé, DN 40	19	6.900-276.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	□
Brosses universelles									
Brosse polyvalente	20	6.903-863.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	□
Suceurs sol									
Buse de sol DN35	21	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	□
SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	22	6.903-018.0	1 pièce(s)	DN 40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse de sol neutre DN40	23	6.906-383.0	1 pièce(s)	DN 40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Buse de sol neutre DN35	24	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse de sol DN35	25	6.906-513.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		Plastique avec roulettes, jeux de brosses (6.905-878.0) et des raclettes en caoutchouc (6.905-877.0).	□
Buse de sol DN40	26	6.906-554.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 35/1 TACT

1.184-850.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Embout caoutchouc									
Embout caoutchouc	27	4.763-057.0	1 pièce(s)	40				Caoutchouc	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseauté 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	28	6.902-104.0	1 pièce(s)	DN 35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	29	6.902-105.0	1 pièce(s)	DN 40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs mixtes (poussières)									
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	30	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
Buse combinée neutre DN35	31	6.906-639.0	1 pièce(s)	DN 35		262 mm		Métal/Synthétique, commutable	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes									
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	32	6.903-035.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	33	6.903-036.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
Suceur-pinceau									
Pinceau d'aspiration DN35	34	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
Suceur turbo									
Buse à coussins TURBO	35	2.860-113.0	1 pièce(s)	DN 32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Buse de sol TURBO DN 35/32	36	2.860-114.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, plastique									
Tube d'aspiration, DN 35	37	6.900-384.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
	38	6.900-224.0						Synthétique	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration métal									
Tube d'aspiration DN 40	39	6.900-275.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			40 mm. Métallisé, chromé.	<input type="checkbox"/>
Rallonges de tubes, métal									
Tube rallonge, DN 35, métal	40	6.904-276.0	1 pièce(s)	35	250 mm			Tube rallonge, DN 35, métal chromé. Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,75 m	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 35	41	2.639-682.0	1 pièce(s)	DN 35				Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (système à clip)									
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	42	6.906-241.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 2,5 m	43	6.906-275.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	44	6.906-500.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	45	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, C 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	46	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baionnette et à clip	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	47	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	48	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 10 m	49	6.906-242.0	1 pièce(s)	35	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (sans raccords)									
Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)	50	6.389-838.0		32	10 m			Standard (sauf T 201 avec ESB 28)	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 35/1 TACT

1.184-850.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets									
Flexible d'aspiration complet, DN 35, 120°	51	4.440-339.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Résistance thermique jusqu'à 120 °C.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 27, 3,5 m	52	4.440-446.0	1 pièce(s)	DN 27	3,5 m			Plastique, avec manchon de raccordement pour outils électriques.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 27, 7 m	53	4.440-461.0	1 pièce(s)	DN 27	7 m				<input type="checkbox"/>
Manchons de raccordement									
Manchon de raccordement DN 27	54	4.453-006.0	1 pièce(s)	DN 27				Raccorde deux flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité, conducteur électrique	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	55	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	56	6.900-286.0	1 pièce(s)	DN 40				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	57	6.902-078.0	1 pièce(s)	DN 61					<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexibles (système à clip)									
Flexible d'extension, système à clips C-32 mm 2,5 m	58	6.906-237.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			Pour tous les flexibles C 32 et C 35.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible, système à clips C 32 et C 35, él.	59	6.906-277.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			Pour tous les flexibles C 32 et C 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Kit adaptateur en Y									
Kit d'adaptation, raccord en Y	60	2.637-217.0	1 pièce(s)	DN 35				Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur									
Manchon de raccordement C-DN 35	61	5.407-112.0	1 pièce(s)	DN 35				Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	62	5.407-109.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	63	5.407-111.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur									
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électro-conducteur	64	5.453-048.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électro-conducteur.	<input type="checkbox"/>
	65	5.453-049.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électro-conducteur. Pour aspirateurs NT uniquement.	<input type="checkbox"/>
	66	5.453-050.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électro-conducteur.	<input type="checkbox"/>
	67	5.453-051.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	68	5.453-052.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électro-conducteur.	<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique, vissable									
Autre manchons de raccordement	69	2.639-129.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, convient pour DN 26 à 36	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	70	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	71	5.453-026.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	72	6.902-059.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	73	6.902-095.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Elargisseurs (tube -> suceur)									
Unité d'extension DN 35 à 40	74	6.902-084.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 35/1 TACT

1.184-850.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Manchons de réduction									
Manchon réducteur C-40 mm	75	5.407-108.0	1 pièce(s)	DN 40				Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Réducteurs (tube -> suceur)									
Manchon réducteur 40 mm	76	6.902-017.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	77	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
Kit manchons réducteurs/élargisseurs									
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	78	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques									
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	79	2.637-595.0		DN 35				Kit universel pour artisans et professionnels.	<input type="checkbox"/>
Kit de nettoyage pour chaudières 35 mm	80	2.638-852.0		DN 35				Kit de nettoyage pour chaudières.	<input type="checkbox"/>
Kit construction DN40	81	2.637-352.0		DN 40				Kit construction.	<input type="checkbox"/>
Kit nettoyage professionnel DN40	82	2.637-353.0		DN 40				Kit nettoyage professionnel.	<input type="checkbox"/>
Kit pour chevaux, él.	83	2.637-248.0		DN 40				Kit chevaux, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Kit d'aspiration NT, DN 40, él.	84	2.638-147.0		DN 40				Kit d'aspiration eau et poussières électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Kit de transformation pour liquides non conducteurs									
Kit pour liquides non conducteurs	85	2.641-560.0	1 pièce(s)					Pour arrêter l'appareil en cas d'aspiration de liquides non conducteurs comme les huiles et les graisses.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Outil de poussière de perçage	86	2.679-000.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	87	2.863-026.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 35/1 TACT 1.184-850.0



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 35/1 TACT

1.184-850.0



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Autres suceurs								
Suceur d'aspiration en caoutchouc 45° DN 61	1	6.902-106.0	1 pièce(s)	DN 61	220 mm		Biseauté à 45°, pour l'aspiration des machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 35/1 TACT

1.184-850.0

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Tubes d'aspiration									
	1	6.900-274.0						métal	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.