

TERACTION DUO



- RELAVAGE À 75°
- FAIBLE RAYON DE BRAQUAGE
- 2 TRAVAUX AVEC 1 OUTIL
- ECONOMIQUE EN TEMPS ET CARBURANT
- LABOUR INTENSIF

TERACTION

DUO

CULTIVATEUR EXTRÊMEMENT ROBUSTE
POUR LES RANGS ENHERBÉS UN SUR DEUX



La particularité du TERACTION DUO par rapport au TERACTION est de pouvoir travailler avec les interceps même dans les rangs enherbés. Pour cela le cadre et ses socs à ressort sont remontés à 75°. Le rouleau se plie alors vers le bas et sert de terrage sur toute la largeur pour le travail des interceps. Le cadre est ainsi parfaitement stabilisé. La profondeur de travail des interceps CLEMENS RADIUS est réglable par l'intermédiaire du rouleau. Ce cadre résistant est réglable en largeur mécaniquement. Les axes sur lesquels les RADIUS sont montés, peuvent être en option réglables hydrauliquement. Vous avez la possibilité de monter sur le TERACTION 3, 5, 6 et 7 dents à ressort, en fonction des largeurs de travail et du type de labour souhaité. Les largeurs de travail avec les RADIUS vont, en fonction des longueurs de lame, de 1800 à 2800mm. Avec extension jusqu'à 3200mm.



Données techniques:

Poids (kg) (sans accessoires): env. 310
Dimensions long.xlarg.xhaut. (mm):
2350 x 1310 x 1250
(largeur bord extérieur, cadre rentré)

avec Radius SL lame 370 mm: 1800 bis 2350 mm
avec Radius SL lame 500 mm: 2050 bis 2600 mm
avec Radius SL lame 620 mm: 2300 bis 2800 mm
(Extension par pas de 200mm possible)

Sécurité surcharge: non-stop
Pression (bar): 175
Relevage: 75°

CLEMENS GMBH & CO KG - RUDOLF-DIESEL-STR. 8 - D - 54516 WITTLICH - TEL: 0049 65 71 - 929 00 - WWW.CLEMENS-ONLINE.COM - INFO@CLEMENS-ONLINE.COM