

EQUIPEMENT STANDARD

- Sortie arrière de caisse conique
- Vis INOX avec caisse inox ou acier revêtu époxy
- Vis diamètre 400 mm *sauf sur modèle interligne (SDB/SDE20 - SDB/SDE25 - SDB/SDE30)*
- Anneau tournant
- Entraînement par moto-réducteur hydraulique avec variateur de vitesse
- Commande de porte hydraulique
- Béquille à roue pivotante
- Attelage réglable en hauteur
- Freinage hydraulique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TYPES	Capacité	Longueur caisse	Largeur caisse	Diamètre Vis	Hauteur sol/dessus caisse	Hauteur sous manchon	Poids à vide	Essieu/voie	Pneumatiques
B A S S E S	SDB 20	20 hl	2,50 m	1,30 m	300 mm	1,40 m	0,43 m	780 kg	50 x 1150	10,0/75x15 10p
	SDB 25	25 hl		1,30 m		1,55 m		800 kg	50 x 1150	10,0/75x15 10p
	SDB 30	30 hl		1,50 m		1,63 m		860 kg	60 x 1200	10,0/75x15 10p
	SDB 35	35 hl	3,00 m	1,80 m	400 mm	1,63 m	0,51 m	1180 kg	60 x 1600	11,5/80x15 12p
	SDB 40	40 hl				1,72 m		1200 kg	60 x 1600	11,5/80x15 12p
	SDB 45	45 hl				1,82 m		1240 kg	70 x 1600	11,5/80x15 14p
	SDB 50	50 hl	3,50 m	2,00 m	400 mm	1,75 m	0,51 m	1320 kg	70 x 1600	11,5/80x15 14p
	SDB 55	55 hl				1,85 m	0,54 m	1340 kg	70 x 1600	12,5/80x15 14p
	SDB 60	60 hl				1,92 m	0,54 m	1400 kg	70 x 1600	12,5/80x15 14p
É L É V A T R I C E S	SDE 20	20 hl	2,50 m	1,30 m	300 mm	1,44 m	2,05 m	1120 kg	50 x 1150	10,0/75x15 10p
	SDE 25	25 hl		1,30 m		1,61 m		1140 kg	50 x 1150	10,0/75x15 10p
	SDE 30	30 hl		1,50 m		1,67 m		1200 kg	60 x 1200	10,0/75x15 10p
	SDE 35	35 hl	3,00 m	1,80 m	400 mm	1,65 m	2,25 m	1720 kg	60 x 1600	11,5/80x15 12p
	SDE 40	40 hl				1,74 m		1740 kg	60 x 1600	11,5/80x15 12p
	SDE 45	45 hl				1,84 m		1780 kg	70 x 1600	11,5/80x15 14p
	SDE 50	50 hl	3,50 m	2,00 m	400 mm	1,77 m	2,56 m	2020 kg	70 x 1600	11,5/80x15 14p
	SDE 55	55 hl				1,86 m	2,60 m	2060 kg	70 x 1600	13,0/65x18 16p
	SDE 60	60 hl				1,93 m	2,60 m	2120 kg	70 x 1600	13,0/65x18 16p

OPTIONS

- Caisson d'égouttage
- Caisson de stockage inox (*hauteur/sol : + 8 cm*)
- Moto-réducteur électrique avec boîtier de commande Marche / Arrêt / Inversion
- Variateur de vitesse pour entraînement électrique
- Couvercle étanche ouverture droite et gauche
- Bâches de protection avec arceaux et crochets
- Bavettes inclinées
- Pneus routiers

SO.MA.VIT.
CONSTRUCTEUR

BP18 St Macaire
F-33490 SAINT PIERRE D'AURILLAC
TÉL. : + 33 (0)5 56 63 30 09
FAX. + 33 (0)5 56 63 11 16
email : info@gimbre.com
Site internet : www.gimbre.com

Votre contact :

«GIMBRE»

L'idéale

Une tradition de qualité



BENNES SORTIE DIRECTE

BASSES & ÉLÉVATRICES

BENNES SOR

«GIMBRE»

CAISSON DE

BASSES

SDB 40
AVEC OUVERTURE HYDRAULIQUE



SDB 50



ÉLÉVATRICES

SDE 30



SDE 40



RTIE DIRECTE

BRE»

STOCKAGE



SORTIE CONIQUE

SDB 50
OPTION BAVETTE INCLINÉE

CAISSON D'ÉGOUTTAGE



SDE40
AVEC COUVERCLE ÉTANCHE
OUVERTURE DROITE ET GAUCHE



SDE 40