

# REMORQUES TRI-BENNES À RIDELLES « GIMBRE »

## EQUIPEMENT STANDARD

- Déchargement possible sur 3 côtés
- Basculement latéral à 45°
- Basculement arrière à 60°
- Ridelles à articulation double hauteur 500m
- Poteaux d'angles avec cônes de blocage
- Flèche d'attelage réglable 3 positions
- Béquille avec roue renforcée
- Bennage par flexible
- Freinage hydraulique



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	RB3 TB	RB55 TB
Charge Utile	3000 kg	5500 kg
Longueur	2,85 m	3,80 m
Largeur	1,70 m	2,00 m
Volume avec ridelles 500	2,40 m3	3,80 m
Hauteur plancher	0,90 m	1,00 m
Essieu / / voie	50 x 1400	70 x 1700
Poids à vide	840 kg	1455 kg
Pneumatiques	10x15 - 10 plis	12,5x15 - 14 plis
Vérin	45x61x76x91	61x76x91x107



AD2C - Toulonne.

« GIMBRE »



**REMORQUES  
A RIDELLES**  
*Basculantes et Tri-Bennes*

*Une tradition de qualité "*



# REMORQUES BASCULANTES À RIDELLES « GIMBRE »



## EQUIPEMENT STANDARD

- Châssis en tôle d'acier pliée
- Ridelles rabattables
- Porte arrière à ouverture automatique
- Flèche d'attelage réglable 3 positions
- Béquille à roue renforcée à partir de la RB 4S
- Basculement de plus de 60°
- Frein de parking
- Piquets d'angles avec cônes de blocage
- Piquets de renforts latéraux réglables (RB 55 à RB 8)
- Bennage par flexible
- Éclairage fixe et protégé
- Freinage hydraulique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	RB 2 *	RB 3	RB 47	RB 55	RB 65	RB 65S	RB 8S
Charge Utile	2000 kg	3000 kg	4700 kg	5500 kg	6500 kg	6500 kg	8000 kg
Longueur	2,85 m	2,85 m	3,50 m	3,80 m	4 m	4 m	4 m
Largeur	1,30 m	1,70 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2,20 m
Volume avec ridelles 500	1,10 m³	2,40 m³	3,50 m³	3,80 m³	4 m³	4 m³	4,40 m
Hauteur plancher	0,90 m	0,90 m	0,98 m	1 m	1,04 m	1,04 m	1,25 m
Essieu / / voie	50 x 1100	50 x 1400	60 x 1700	70 x 1700	70 x 1700	70 x 1700	80 x 1900
Poids à vide	760 kg	840 kg	1290 kg	1455 kg	1540 kg	1540 kg	2200 kg
Pneumatiques	10x15-10 plis	10x15-10 plis	11,5x15-12 plis	12,5x15-14 plis	13x18-16 plis	13x18-16 plis	15R22,5
Flèche 3 positions	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	à ressort 9 lames	à ressort 9 lames
Béquille	pied	pied	pied	roue pivotante	roue pivotante	hydraulique	hydraulique
Vérin	68x88	68x88	68x88x107	68x88x107	88x107x126	88x107x126	88x107x126

\* RB 2 ridelles h : 300 mm

## OPTIONS

- Réhausse de 300 ou de 500
- Porte arrière 2 battants
- Trappe à grains
- Rallonge de plateau 0,60 m - 0,80 m - 1 m
- Anneau d'attelage tournant
- Crochet d'attelage arrière
- Roues 285/70 R 19,5 sur RB 47 - 55
- Roues 315/60 R 22,5 sur RB 65
- Plateau largeur 2,20 m